


Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
	1	<p>UNILIFT CC7 - A1</p>  <p>OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt</p> <p>Produkt nr.: 96280968</p> <p>Grundfos Unilift CC pumper er ettrins dykpumper med lav sugeevne ned til 3 mm vandspejl. Pumperne er konstrueret til pumpning af regnvand og gråt spildevand, f.eks. fra o vaskemaskiner, badeværelser, vaskekummer osv. fra lavtliggende dele af bygninger op til kloakniveau</p> <ul style="list-style-type: none">o kældre eller bygninger med risiko for oversvømmelseo drænbrøndeo brønde for overfladevand med indløb fra tagrender, brønde, tunneller osv.o swimming pools, damme eller springvand. <p>Pumperne er anvendelige både til stationær og transportbrug. De er beregnet for automatisk drift. Pumperne tillader fri passage af partikler op til ø10 mm.</p> <p>Motoren indeholder automatisk overbelastningsbeskyttelse, som afbryder motoren i tilfælde af overbelastning. Når motoren igen har nået sin normale temperatur, genstarter motoren automatisk.</p> <p>Teknisk: Maks. partikelstørrelse: 10 mm</p> <p>Materialer: Pumpehus: PP 15 GF Løber: PPOm 20 GF</p> <p>Installation: Pumpeudløb: 1.1/4" Maks. installationsdybde: 10 m</p> <p>Medie: Pumpemedie: vilkårligt medie Væsketemperaturområde: 0 .. 40 °C Massefylde: 998.2 kg/m³</p> <p>Elektriske data: C drift: 8 µF Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 1 x 220-240 V Mærkestrøm: 1.8 A Kondensatorstr. - i drift: 8 µF/450 V Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellængde: 10 m</p>

Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
		Type kabelstik: SCHUKO
		Andre:
		Nettovægt: 5.27 kg
		Bruttovægt: 6.03 kg
		Shippingvolumen: 0.168 m ³

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	UNILIFT CC7 - A1
Prod. nr.:	96280968
EAN nr.:	5700830761380
Pris:	På forespørgsel
Teknisk:	
Maks. flow:	2.78 l/s
Maks. løftehøjde:	7 m
Maks. partikelstørrelse:	10 mm
Materialer:	
Pumpehus:	PP 15 GF
Løber:	PPOm 20 GF
Installation:	
Pumpeudløb:	1.1/4"
Maks. installationsdybde:	10 m
Medie:	
Pumpemedie:	vilkårligt medie
Væsketemperaturområde:	0 .. 40 °C
Massefylde:	998.2 kg/m ³
Elektriske data:	
C drift:	8 µF
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 220-240 V
Mærkestrøm:	1.8 A
Kondensatorstr. - i drift:	8 µF/450 V
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorbeskyttelse:	JA
Kabellængde:	10 m
Type kabelstik:	SCHUKO
Styringer:	
Niveauafbryder:	svømmerafbryder
Andre:	
Nettovægt:	5.27 kg
Bruttovægt:	6.03 kg
Shippingvolumen:	0.168 m ³

