



Målerskab planforsænket udendørs IM-s for stikbenstilslutning

Vare nr.: 169 A 1010
EL nr.: 10 16 008 118
EAN nr.: 57 03 302 027 168



5 703302 027168

Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

IM-målerskabet er beregnet til opsætning udendørs, helt eller delvist forsænket i mur eller udvendig på mur på enfamilies-, række- og fritidshuse. Ved opsætning delvist forsænket eller udvendig på mur, skal målerskabet forsynes med et afdækningssvøb. Bunden er aftagelig så skabet kan sættes i murniche med fremførte kabler; aflastet med kiler. Korrugerede rør aflastes i overgangsstykke. Bagvæggen har blanketter for huller til direkte opspænding på væg. Ved vandret sammenbygning skal der mellem skabene være 15 mm afstand. Lågesættet bestilles separat i farverne grå eller hvid.

Konstruktion

Højden svarer til 9 skifter, bredden til 1 løber + fuge. Fremstillet i korrosionsstabil plast. Opbygges af skab samt lågesæt. Har 3 tude for tilslutning af 1", 1 1/4" & 1 1/2" rør. Membranpakninger monteres ved tilslutning af 4 x 6 mm, 4 x 10 mm, 4 x 16 mm eller 4 x 25 mm kabler. Skabene er monteret med pakning til/mod låsesættet.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44.
Mærkespænding:	400 VAC
Mærkestrøm:	Maks. 63 A.
Omgivelsestemperatur:	-10 °C til + 35 °C.
Klemmer:	Cu 4-25 mm ² , Al 16-25 mm ² kun massiv rund.
Tilslutningsmulighed:	Cu 2x16 mm ² eller 1x16 mm ² + 2x10 mm ² . Al ikke tilladt.
Standarder:	FR2009.

Målskitse

