



Gruppe- og målertavle udvendig gruppetavle UG150- 6

lysegrå

Vare nr.: 169 E 3206
EL nr.: 10 16 008 477
EAN nr.: 57 03 302 028 783



5 703302 028783

hvid

Vare nr.: 169 E 3306
EL nr.: 10 16 008 480
EAN nr.: 57 03 302 028 813



5 703302 028813

Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Er beregnet for udvendig montage på væg. Er totaliseret og udført i selvslukkelig plast (I henhold til EN 60439-3). De skrå flader under komponentåbningerne anvendes til mærkning af komponenternes formål, selvklebende numre og symboler er vedlagt.

Konstruktion

Er opbygget af bagplade, grundstel og dækkappe. Kan sammenbygges lodret og vandret. Komponentåbningerne er 216 mm og kan udvides med 2x9 mm. Bagpladen er forsynet med udslagsblanketter Ø40 mm mellem DIN-skinne og i top og bund. Leveres med en afgreningsklemme for beskyttelsesleder for 4 x Cu 16 mm² og 16 x Cu 6 mm². Yderligere 1 afgreningsklemme kan monteres på grundpladen. Afstanden mellem DIN-skinne er 150 mm. fra bagpladen til undersiden af DIN-skinne er der 23,5 mm.

Tekniske data

Effekttab: Maks. 25 W.
Elektronisk vejledning: Se online kataloget.

Målskitse

