

NEOFLEX SIL, Flexibel kopplingsledning

Innehavare/Utfärdad för

Neoperl Nordic A/S

Erhvervsparken 1, 8920 Randers NV, Danmark
Organisationsnummer/VAT nummer: DK13918740
Tel: +45 86 45 46 44, Fax: +45 86 45 47 47
E-post: info@neoperl.dk , Hemsida: www.neoperl.net

Produktbeskrivning

Neoflex SIL är en flexibel kopplingsledning som består av silikonslang som är omflätad med rostfritt stål. Kopplingsledningarna finns dimensionerna: DN 8, 10, 13, 15, 20 och 25mm. Kopplingsledningarna har fabriksmonterade anslutningskopplingar i följande dimensioner:
Överfallsmutter (rak eller vinklad): 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" eller 1 1/2".
Utvändig gänga: 3/8", 1/2", 3/4", 1", M8, M10 eller M12.
Rörände: Ø10, Ø12, Ø15, Ø18, Ø22 eller Ø28mm.
Kopplingarna tillverkas av mässingslegering CW614N, CW617N eller avzinkningshärdig mässingslegering CW602N.

Avsedd användning

Kopplingsledning för tappställen för varmt och kallt vatten samt för disk- och tvättmaskin inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Handelsnamn

NEOFLEX SIL

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
Installationer för tappvatten* 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket och allmänt råd.
Utformning 6:625, 1:a och 4:e stycket.

*Produkterna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Neoperl anslutningsslangar, 2017-09-26.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 89, Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologisk Institut.

Typgodkännande SC1435-12 | 2019-04-08

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



8P09322



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll, fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Neoperl Nordic A/S, Erhvervsparken 1, Randers NV, Danmark.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Kopplingsledning är märkt med Neoperl, tillverkningsår, fabrikskod, "max 90°C", och dimension.

Kopplingar tillverkade av avzinkningshärdig mässingslegering (CW602N) märks med "DR".

Emballage är märkt med:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens handelsnamn
Typgodkännandets nummer
Produktens artikelnummer
Kontrollorgan

Neoperl Nordic A/S
T
RISE, 1002
NEOFLEX SIL
SC1435-12
artikelnummer
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 473183, 769017-6, 693152-1 och 824004 från DTI, Danskt Teknologiskt Institut.
Rapport MO 212/13 från TZW.
Rapport K-202878-11-Sf/st och K-273193-16-Bs/st från Hygiene-Institut des Ruhrgebiets.

Kommentarer

Godkännande gäller under förutsättning att:

- kopplingsledningen i hela sin längd är beläget inom ett och samma rum.
- kopplingsledningen har en maximal längd på 2,0 meter.
- avstängningsventil monteras lätt åtkomlig i samma rum före kopplingsledning.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2018-05-02.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-09-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Stefan Coric